

Уважаемые коллеги!

ООО «Протон» - официальный дилер по продуктам серии С7Н с торговой маркой SITRAK. Благодарим Вас за интерес к технике и за обращение в нашу компанию!

Наши клиенты в заботливых руках: мы помогаем в предпродажной подготовке, качественно осуществляем гарантийное и сервисное обслуживание на нашей станции технического обслуживания в г. Магнитогорск.

Специалисты компании всегда готовы оказать профессиональную и грамотную помощь на всех этапах сотрудничества.



Автобетоносмеситель SITRAK C7H 8×4 ZZ5316GJBV306ME объем 12 куб. м.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ*

Рабочий объем барабана, куб.м	12
Тех. допустимая полная масса, кг	40 000**
Нагрузка на передние оси, кг	19 000
Нагрузка на заднюю тележку, кг	32 000



ДВИГАТЕЛЬ Модель MC11.44-50 (лицензия MAN D20)

- ▲ Норма токсичности Евро V
- ▲ Мощность 440 л.с.
- ▲ Крутящий момент 2 100 Нм при 1050...1400 мин
- ▲ Круиз-контроль
- ▲ Моторный тормоз (EVB)
- ▲ Топливная система Bosch Common Rail

ТРАНСМИССИЯ

- ▲ Колесная формула 8x4
- ▲ Коробка передач механическая ZF 16S2530T0
- ▲ Ведущие мосты планетарные (лицензия MAN)
- ▲ Пер.отношение главной передачи $i=4,2$
- ▲ Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов
- ▲ Отбор мощности от коленвала двигателя

ШАССИ

- ▲ Подвеска передняя рессоры 2x9,5 т.
- ▲ Подвеска задняя рессоры 2x16 т.
- ▲ Стабилизаторы поперечной устойчивости 1 и 4 оси
- ▲ Топливный бак алюминиевый 400 л.
- ▲ Рулевое управление Bosch
- ▲ Тормозная система EBS WABCO ABS 6S/6M
- ▲ Барабанные тормоза
- ▲ Шины 315/80, R22,5
- ▲ Стальной бампер из 3-х частей
- ▲ Рама лонжероны 300 мм, толщина 8 мм, с усилителем 5 мм в задней части

КАБИНА

- ▲ С7H-F с 1 спальным местом (лицензия MAN)
- ▲ Электрический насос подъема кабины
- ▲ Пружинная подвеска кабины с амортизаторами
- ▲ Электростеклоподъемники боковых дверей
- ▲ Кондиционер
- ▲ Люк на крыше механический
- ▲ Магнитола MP5. Сенсорный экран 6,2 дюйма. USB. Bluetooth.
- Видеокамеры на 4 стороны
- ▲ Комфортное сидение водителя с пневмоподвеской и электроподогревом

СМЕСИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ CIMC

- ▲ Рабочий объем барабана 12 куб.м.
- ▲ Барабан смесителя имеет один люк для чистки
- ▲ Толщина стенки барабана 5 мм.
- ▲ Спирали смесителя из износостойкой стали 4 мм.
- ▲ Диаметр загрузочной воронки 650 мм.
- ▲ Привод гидростатический от двигателя шасси
- ▲ Редуктор ZF P5300
- ▲ Гидронасос Bosch Rexroth A4VTG 90
- ▲ Гидромотор Bosch Rexroth A2FM 90
- ▲ Скорость подачи, не менее 3 куб.м./мин.
- ▲ Бак для воды 1000 л. с пневморазгрузкой и подогревом
- ▲ Система электрического подогрева водовода***

Дополнительные опции

- ▲ Аккумуляторы 2x240 Ач
- ▲ Топливный фильтр типа Fleetguard с электронасосом и подогревом
- ▲ Электроподогрев зеркал заднего вида
- ▲ Автономный отопитель кабины 4 кВт
- ▲ Предпусковой подогреватель от 9 кВт****
- ▲ Утепление кабины****

* изображения, массы и размеры могут отличаться в зависимости от фактической комплектации автомобиля и внесенным заводом-изготовителем изменений

** технически возможная

*** опция, устанавливается за дополнительную плату

